



Mätpunkts förklaring

- A. Punkt där gennakerfallet är hissat i topp.
- B. Punkt för förstagsinfästning i däck
- C. Punkt där gennakerrullen ska halsas i däck eller ute på ett peke.
- D. Punkt där rullgennakern ska skotas i aktern på båten. (*Ofta utnyttjas samma punkt som där spinnakern skotas*)
- E. Punkt där framkant på masten möter rufföverbyggnaden.

Tag följande mått:

Sträckan AC: _____ cm (Hissa måttband i spinnaker/gennakerfall i topp, mät till punkt där seglet ska halsas).

Sträckan AE: _____ cm (Måttbandet fortfarande hissat i topp, Mät till punkt där framkant mast skär däck/mastfot)

Sträckan AD: _____ cm (Måttbandet hissat i topp, Mät så rak väg som möjligt utanför spridare och vant till punkt där seglet skotas.

Sträckan BC: _____ cm (Från förstagsinfästning i däck till punkt där gennakerrullen ska halsas.)

Sträckan CD: _____ cm (Kortaste vägen rakt över däck, från punkt där gennakerrullen halsas till punkt där seglet ska skotas)

Sträckan BE: _____ cm (Framkant mast vid däck till bult för förstagsinfästning. (Båtens J-mått)

Höjdskillnad CD: _____ cm (hur många cm högre/lägre över vattenytan ligger punkt C jämfört med punkt D?).