

SELDÉN CX

Rullsystem för gennaker, Code 0 och stagesegel.

En Code 0 eller en gennaker tar över på bogar högre än vad spinnakern bär och de kräver varken spinnakerbom, upp- eller nedhal. Segling på öppna bogar blir enkel, mer effektiv och roligare både för cruisingsegelare och kappsegelare.

Seldén har tillverkat system för inrullning av segel sedan början av 80-talet och blivit världsledande inom både rullflocks-system och rullmaster. I Seldén CX finns denna erfarenhet samlad. Pålitlig funktion är som alltid i fokus. Med sina genomtänkta detaljlösningar och sin låga vikt är Seldén CX lätt att hantera för besättningen.

Systemet manövreras med en ändlös manöverlina som löper över ett linhjul. Ett linledarbeslag styr in linan på linhjulet för bra grepp vid inrullning. En kilformad avdelare förhindrar att manöverlinan följer med linhjulet vid utrullning av seglet. Linhjulet roterar fritt. Manöverlinan leds oftast hela vägen akterut till sittbrunnen och Seldén erbjuder för detta ändamål ett fiolblock med dubbla linlås som gör det lätt att låsa linan. Alternativt används en kortare lina för hantering på fördäck.



Att rulla ut en gennaker eller ett Code 0 segel är som att lägga in en överväxel. Dessutom är det enkelt.

Seldén CX

Art. nr. baspaket	Modell	Trumstorlek, Ø mm	Max arbetslast, kN	Max rekommenderad segelyta	Max RM vid 30° för Code 0
545-010-10	CX10	105	10	50 m ²	25 kNm
545-100-10	CX15	120	15	80 m ²	45 kNm
545-200-10	CX25	150	25	115 m ²	90 kNm
545-400-10	CX40	190	40	200 m ²	180 kNm

NYHET!



Alla strukturella delar består av ett duplex rostfritt stål. 50% högre brottlast än vanligt rostfritt stål gör att systemets vikt kan hållas nere.

Kompositmaterial, 50% glasfiber / 50% polyamid.

Fallsvirvel

Fjäderbelastad låsning av bulten. Drag i snöret och bulten kan lossas. Tryck tillbaka och den låses automatiskt. Låsningen ligger väl skyddad i en recess.

Tätade ställager.

Gummiring skyddar masten från skador.

Nedre lagringsdel



Rostfria "tänder" i linhjulet ger linan ett bra grepp vid inrullning.

Linledaren kan ställas in i 15 olika riktningar.



Slagtålig kompositkåpa runt linhjulet. Håller linan på plats samt skyddar både linhjul och båt från skador.

En kilformad avdelare förhindrar att manöverlinan följer med linhjulet vid utrullning av seglet. Linhjulet roterar fritt.

Snabbschackelns begränsade rörlighet underlättar koppling av rullsystemet till bogspröt eller förstäv.

Tandemblock för manöverlina (tillval)
PBB50 Art. nr. 405-001-40R (max Ø10 mm lina)
PBB60 Art. nr. 406-001-40R (Ø12 mm lina)

Kompletterande utrustning

Seldén CX	Kaus för Anti-torsionslina		Kaus för dubbellina		Ändlös manöverlina			Anti-torsionslina		
	Art. nr. (2 st)	För Anti-torsionslina, Ø mm	Art. nr. (2 st)	Hål dimension, Ø mm	Art. nr.	Längd, mm	Dimension Ø mm	Art. nr.	Längd, mm	Dimension Ø mm
CX10 CX15	545-114-01	8	545-115-01	8	611-007-06	2x4000	8	613-015-01	13000	8
					611-007-07	2x8000		613-015-02	16000	
					611-007-08	2x12000		613-015-03	19000	
CX25	545-214-01	10,5	545-215-01	8	611-011-05	2x5000	10	613-016-03	19000	10,5
					611-011-06	2x7000		613-016-04	22000	
					611-011-07	2x9000				
					611-011-18	2x12000				
					611-011-19	2x15000				
CX40	545-414-01	13	545-415-01	11	611-015-06	2x5000	12	613-017-01	22000	13
					611-015-07	2x9000		613-017-02	25000	
					611-015-08	2x12000		613-017-03	28000	
					611-015-09	2x17000				